

# Silikat N8

[< Powrót](#)

Produkty ścienne



## ZASTOSOWANIE

SILIKAT N8 umożliwia wykonanie cienkiej ścianki działowej. Bloczek można również zastosować do wykonywania zabudowy wnęk. Idealnie gładka powierzchnia umożliwia bezpośrednie przyklejenie do ściany glazury.

## PARAMETRY TECHNICZNE

wymiary[mm]:	<b>250x80x220</b>
kolor:	<b>biały</b>
masa elementu [kg]:	<b>6,0</b>
liczba elementów na paalecie [szt.]:	<b>192</b>
orientacyjna masa palety [kg]:	<b>1150</b>
zużycie na zaprawie tradycyjnej [szt./m <sup>2</sup> ]	<b>17,4</b>
klasa gęstości:	<b>1,4</b>
znormalizowana wytrzymałość na ściskanie [N/mm <sup>2</sup> ]:	<b>15</b>
współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]:	<b>0,46</b>
reakcja na ogień:	<b>A1</b>
nasiąkliwość:	<b>&lt;16</b>
mrozoodporność [cykle]:	<b>50</b>

W zakładach: Jedlanka, Pisz, Przysieczyn SILIKAT N8 produkowany jest w klasie gęstości 1,6